

Tel: 93 803 59 28 Fax: 93 806 86 93 e-mail: e-filters@eu-filters.com

CARTUCHOS CARBON GRANO

Aplicaciones:

Es la solución ideal para instalaciones con un caudal y una necesidad de control de los olores muy elevados. Adaptable a las instalaciones donde la concentración de partículas sea media o alta.

Composición del carbón activo:

Carbón en base mineral bituminoso activado térmicamente, excelente para el tratamiento de emisiones gaseosas contaminadas.

Tipo de carbón:	Carbón en grano
Presentación del carbón:	Pellets de 4mm
Densidad aparente:	450kg/m ³
Conjunto exterior:	Acero Galvanizado
Contenido de carbón:	2,5kg (454mm)
Pérdida de carga final:	30Pa (80m ³ /h)
Temperatura de trabajo:	50°C
Veloc. óptima de trabajo:	0,5m/s



DIMENSIONES	CODIGOS	CAUDAL m ³ /h
ø145x254mm	311.2.000	45
ø145x454mm	311.2.001	80
ø145x600mm	311.2.029	105
610x610x70mm*	120.2.498	-

* Dimensiones de la platina porta cartuchos para 16un.

CARBON ACTIVO

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA - C/ ALEMANYA 19, PI LES COMES, 08700 IGUALADA

www.eu-filters.com