

FILTROS MIXTOS

Mixed filters

Filtres mixtes

www.eu-filters.com



Materia prima laminas

Raw material blades - Matière première lames:

Aceros inoxidables AISI 430 y 304

Stainless steel - Acier inoxydable

Materia prima mallas

Raw material mesh - Matière première mailles:

Aceros inoxidables AISI 430 y 304,

y acero galvanizado

Stainless and galvanized steel

Acier inoxydable et acier galvanisé

Eficacia gravimétrica EN779

Arrestance efficiency - Efficacité gravimétrique:

85%

Normas aplicable

Related standards - Normes applicables:

EN 779, UL-1046

Certificación europea de calidad

European quality standard

Certification européenne de qualité:

DIN 18869-5

Reg. num. RD050

Pérdida de carga

Pressure drop - Perte de charge:

140 Pa

Velocidad frontal recomendada

Recommended face velocity - Vitesse frontale recommandée:

1,7m/s

Temperatura máxima de trabajo

Max. Working temp. - Température max. de travail:

350°C

Dimensiones Sizes - Dimensions	Unidades caja Box - Carton	Caudal m3/h Airflow - Debit
490x490x48mm	6	1500
390x490x48mm	6	1250
497x497x48mm	6	1500
495x495x48mm	6	1500