



MODULO FILTRANTE DE CARBON ACTIVO

*Activated charcoal
filter box*

www.eu-filters.com



video

Modulo filtrante para la eliminación de olores mediante carbón activo, con prefiltrado eficacia M5 (EN779:2012). Para extracciones de humos y grasas en cocinas industriales, prefiltro de un filtro electrostático en la fase de depuración o filtro final en la separación de partículas sólidas.

Activated charcoal for odour absorption with prefilter efficiency M5 (EN779:2012).

Incorpora 8kg de carbón activo en grano por cada 1000m³/h de caudal.

8kg of granular activated charcoal each 1000CBM airflow.

Construido con chapa galvanizada, forrado en su interior con aislamiento termo acústico.

Build in galvanized steel, including thermal and acoustic isolation.

Laterales registrables mediante tornillería-valona para su revisión, limpieza y/o mantenimiento.

Register door with sealing screws for further cleaning and maintenance.

Para un buen funcionamiento, los conductos deben estar bien dimensionados teniendo en cuenta el caudal de aire tratado por el módulo filtrante. La velocidad de paso del aire a través del modulo filtrante no debe nunca sobrepasar los 12m/s.

For an optimal performance air must never exceed 12m/s.

Opcionalmente se puede suministrar con motor adaptado al caudal de aire requerido.

Fan available optionally.

